



RainboW-15D 開発キット  
WEC7

アイウェーブジャパン株式会社

画像

仕様

最少注文数量(MOQ)

単価



- i.MX 6 Q7 SOM:**  
i.MX6 Quad または Dual Core CPU @ 1 GHz  
1GB DDR3 RAM  
OS 搭載4GB Micro SD  
OS: WEC7
- Q7 Carrier Board:**  
RS232 デバッグ コンソール - 1 Port  
UART - 2 Ports  
USB 2.0 Host x 2 ports  
USB 2.0 device - 1 Port  
Gigabit Ethernet - 1 Port  
7" LCD LVDS display (800x480)  
4線抵抗膜タッチスクリーン  
SATA - 1 Port  
HDMI v1.4 - 1 Port (Either 7" LCD または HDMI)  
Standard SD slot

1 ~ 9 個

営業にお問い合わせください。

**納入物 / 保証サポート**

**納入物:**

- 1) 上記構成のOS搭載プラットフォーム
- 2) ハードウェア/ソフトウェア ユーザマニュアル
- 3) WEC7 MSI バイナリ及びテスト アプリケーション バイナリ。デフォルトでは一つのOSのみサポート。
- 4) 12V、AC-DC 外部電源アダプタ (110-230V AC)

**テクニカル サポート:**

- 1) 合計10時間の無料テクニカルサポート付。このサポートはご購入後3か月以内で、eメールで実施します。
- 2) 追加のテクニカルサポート/ カスタマイズ サポートを希望される場合は、別途追加コストが必要です。

**保証サポート及び期間:**

1. ハードウェアの保証サポート: 1年
  2. 保証サポート: iWave Japan
  3. 製品の材料及び工作上欠陥に関しては無償で補償
4. 下記に関しては、補償範囲に含まれません:  
a) 製品納入後のお客様等による無理な取扱い、損傷、改造、誤使用によるもの。  
b) 補償サポート間の送料(往復)、クリアランス、諸税が必要な場合は、お客様のご負担となります。

**取引条件:**

見積もり有効期限: 30日  
支払い条件: 個別に取り決めます。

リードタイム: 発注及び前払いの日から4 週間

**送料及び税: 含まれていません。**

注1: 使用しているCPUは、プレプロダクション用の半導体ですので、納品時にエラッタを同梱します。正確なサポート機能及び最終リリースまでに判明している問題点に関してはリリースノートでご確認ください。プラットフォームの仕様は、更新されますので定期的最新リリースをご確認ください。

注2: iWaveは、最善の仕様にするため継続的な努力をしておりますので予告なしに仕様を変更する権利を保有いたしております。